

光衰减器

光衰减器

插接式光衰减器的衰减范围为1至20dB (以1.0dB递增)。

可选FC、SC或LC连接器类型，提供UPC或APC研磨。

主要特点：

- 插接式公头－母头类型，具有固定衰减值
- 精确衰减值和严格公差
- 回波损耗低
- 高功率应用和宽波长范围
- 有多种连接器类型可供选择，提供UPC或APC研磨



规格

光衰减器类型	插接式固定光衰减器
连接器类型	SC、FC和LC
插芯研磨选项	UPC/APC
衰减范围	1~20dB (以1.0dB递增)
衰减精准度	1~5dB : ± 0.5dB 6~20dB : ± 10%
工作波长	1310和1550nm (稳定衰减范围1250 - 1650nm)
回波损耗	UPC : 50dB APC : 60dB
操作温度	- 40°C 至 + 75°C



FC光衰减器
(UPC研磨)



LC光衰减器
(UPC研磨)



SC光衰减器
(UPC研磨)



LC光衰减器
(APC研磨)

物项描述		产品编号 ⁽¹⁾
连接器类型	端面研磨	
FC	UPC	ATP1U- xxdB
FC	APC	ATP1A- xxdB
SC	UPC	ATP3U- xxdB
SC	APC	ATP3A- xxdB
LC	UPC	ATP4U- xxdB
LC	APC	ATP4A- xxdB

[1] "xx"即指「01」至「20」dB范围内dB选项 (以1dB递增)