

壁挂式机柜

奥立壁挂式机柜系列提供9U、12U、21U和27U等选项，分为重型和标准型号，可以满足不同的安装需求。

机柜由坚固耐用的钢架制成，具有IP20等级的防水性能，适用于走廊或壁挂位置，以装置19" EIA标准机架式设备或光纤配线箱。


所有壁挂式机柜发货时都已预先组装完成，包括接地装备、顶板、理线轨和螺母等预绑配件。

主要特点：


- 顶部或底部有多个缆线入口，方便灵活布线
- 透明门可作180°打开
- 带锁门设计能够限制未经授权的接合，增加安全
- 与EIA兼容及刻有U数记号的理线轨
- 选配顶部风扇套件 (2插槽)
- 快速释放的可拆式侧面板，方便轻松接合设备和配线箱

规格


主要材料	钢材
操作温度	- 40°C to + 60°C
IP等级 (防水防尘)	IP20
安规标准	RoHS, IEC, EIA
前门	带锁的透明玻璃门
侧面板	实心侧面板 (可拆卸)
颜色与涂层	黑色粉末涂层
包括配件	接地装备 (1套) 顶板 (2套) 刻有U数记号的理线轨 (2条) 螺母，杯型垫圈组件 (20套)
可选配件 (单独订购)	顶部风扇套件 (每个壁挂式机柜最多2套)




9U壁挂式机柜




无门正面图




带门正面图



21U壁挂式机柜



无门正面图



带门正面图

机柜与机架系统

壁挂式机柜

标准型号系列 (60kg)

标准型号系列

物项描述						产品编号
机架单元	总高度 (mm)	宽度 (mm)	深度 (mm)	负重能力 (kg)	净重 (kg)	
9U	500	600	600	60	19.5	WST09U1B
12U	640	600	600	60	23.5	WST12U1B
21U	1040	600	600	60	31.5	WST21U1B
27U	1307	600	600	60	36.5	WST27U1B

- * 建议对9U和12U机柜可采用独立壁挂式安装
- ** 建议安装21U和27U机柜时使用立地式支座
- ** 所有机柜在发货前都已预组装

重型型号系列 (90kg)

重型型号系列带有强化框架结构

物项描述						产品编号
机架单元	总高度 (mm)	宽度 (mm)	深度 (mm)	负重能力 (kg)	净重 (kg)	
9U	500	600	600	90	25.2	WHD09U1B
12U	640	600	600	90	28.6	WHD12U1B
21U	1040	600	600	90	39.9	WHD21U1B
27U	1307	600	600	90	46.4	WHD27U1B

- * 建议对9U和12U机柜可采用独立壁挂式安装
- ** 建议安装21U和27U机柜时使用立地式支座
- ** 所有机柜在发货前都已预组装