

滑动托盘系统

用于支撑没有固定支架的设备，如计算机、监控器、小功率电器等。

1U机架式滑动托盘适用于任何装有标准EIA19"固定脚柱的机柜，有3种深度可选，静态负荷最高可达16kg。



主要特点：

- 适用于所有装有EIA19"固定脚柱的标准机柜
- 可选三种深度：415mm，495mm和700mm
- 备有4个挂耳，确保稳固安装于前后导槽
- 采用优质钢材制成，带黑色粉末涂层
- 通风设计，空气流动更顺畅
- 可以滑出，方便连接
- 当完全伸展后，具备自动锁定功能

规格

类型	类型1 深度415mm	类型2 深度495mm	类型3 深度700mm
主要材料	钢材	钢材	钢材
尺寸(宽 x 深 x 高) mm	482 x 415 x 44	482 x 495 x 44	482 x 700 x 44
最大可调整长度 (mm)	375	485	955
重量 (kg)	4.6	5.4	7.5
最大负重能力 (kg)	16 (所有类型)	16 (所有类型)	16 (所有类型)
合适的机柜深度 (mm)	600或800	800或1000	1200
颜色与涂层	黑色粉末涂层	黑色粉末涂层	黑色粉末涂层
安规标准	RoHS	RoHS	RoHS

物项描述	产品编号
19"滑动托盘，深度415mm，负重16Kg	CAMSX19415
19"滑动托盘，深度495mm，负重16Kg	CAMSX19495
19"滑动托盘，深度700mm，负重16Kg	CAMSX19700