

垂直理线架

奥立的垂直理线架为在标准19" EIA两脚开放式机架系统上管理缆线提供了解决方案。

我们的垂直理线架可以配合开放式机架使用，协助安装人员采用最便捷的方法为单一机架或并柜连接的两个机架之间建立垂直的，且由前到后的布线路径。

主要特点：

- 弯曲理线架设计可提供弯头保护
- 适用于机架内光缆管理，同时保证充足气流
- 保护光缆，免受不经意的挤压、扭结和刮伤
- 专门设计的脚架可提供辅助支撑
- 符合EIA标准的黑色粉末涂层

规格

主要材料	钢材	钢材	钢材
可选机架单元	37U	42U	45U
尺寸 (高) x (宽) x (深) mm	1778 x 203 x 439	2000 x 203 x 439	2133 x 203 x 439
重量 (kg)	17.1	19.3	20.8
线缆容量 (条) ⁽¹⁾	6, 5E类 (250) : 650 (正面) /850 (背面) 6A类 (8.0mm) : 400 (正面) /550 (背面) 3.0mm光缆 : 3000 (正面) /3800 (背面) 9.0mm光缆 : 330 (正面) /420 (背面) 11.2mm光缆 : 192 (正面) /256 (背面) 13.5mm光缆 : 140 (正面) /196 (背面) 17.5mm光缆 : 80 (正面) /100 (背面)		
可选配件 (不包括在 标准产品内)	前盖	前盖	前盖

(1) 线缆容量只供参考，根据实际施工所使用的线缆直径而有所不同

物项描述	产品编号
垂直理线架，37U，203 (宽) X 439 (深)	CMS0B0009
垂直理线架，42U，203 (宽) X 439 (深)	CMS0B0008
垂直理线架，45U，203 (宽) X 439 (深)	CMS0B0007

