

水平理线架

奥立的水平理线架为在标准19"机柜内布线和符合ANSI/TIA/EIA对铜缆和光缆布线的标准提供了解决方案。

水平理线架有1U或2U两种高度，装有铰链盖，为管理缆线束提供了简洁的措施，并减少了网络布局所需的空間。



主要特点：

- 适合使用光缆或铜缆的多元化应用
- 简化网络维护工作的高性价比解决方案
- 轻型塑胶制成，柔韧性高
- 可选择用于机架/机柜正面和背面
- 模块化设计，便于安装
- 双铰链盖可以于顶部或底部打开，便于接合

规格

高度 (机架单元)	1U	2U
主要材料	塑料/金属	塑料/金属
尺寸 (高 x 宽 x 深)	1U x 436.6mm x 87.5mm	2U x 436.6mm x 87.5mm
线缆容量 (条) ⁽¹⁾	52 (6.2mm 6类铜缆)	104 (6.2mm 6类铜缆)
	33 (8.0mm 6A类铜缆)	66 (8.0mm 6A类铜缆)
	120 (3.0mm光缆)	240 (3.0mm光缆)
	27 (9.0mm 光缆)	54 (9.0mm光缆)
	14 (11.2mm光缆)	28 (11.2mm光缆)
	12 (13.5mm光缆)	24 (13.5mm光缆)
	5 (17.5 mm光缆)	10 (17.5 mm光缆)
颜色	黑色	黑色
安规标准	RoHS, CE	RoHS, CE

(1) 线缆容量只供参考，根据实际施工所使用的线缆直径而有所不同

物项描述	2个高度选项的产品编号	
	1U	2U
19"水平理线架，塑料，黑色	CMS0C0001	CMS0C0002
19"水平理线架，金属，黑色	CMS0C0003	CMS0C0004