

户外防水壁挂式光纤配线箱

该IP65等级的壁挂式光纤配线箱具备优秀的耐用性和最大的保护能力，可以满足您在户外环境中所有壁挂式光缆布线的管理需求。

配线箱接受C号尺寸 (28 x 155mm) 的适配器面板，客户可以根据不同的安装需求在配线箱内部自由组合不同的适配器。



主要特点：

- 最多可容纳96根光纤
- 适用于装配C号尺寸的适配器面板 (115页)
- 设计灵活，能够支持绕线或熔接
- 可以选择FC、SC、ST或LC配置
- 特别的壁挂式焊接支架，便于安装
- 装有锁的门及钥匙，可保证您的设备安全

规格

IP等级 (防水防尘)	IP65
支持应用	绕线式：提供布线管理轴 熔接式：提供熔接盘套件
主要材料	钢板
尺寸 (宽 x 高 x 深) mm	500 x 400 x 200
最多可容纳的面板数量	8块
可容纳的面板尺寸 (高 x 宽) mm	28 x 155 (C号尺寸面板)
接口选项	FC、SC、ST、LC
每个配线箱的容纤量	12、24、36、48、96芯
纤芯选项	单模 (OS1/2) 多模 (OM1、OM2、OM3和OM4)
安规标准	RoHS, IEC 60529
操作温度	- 40°C 至 + 60°C
涂层和颜色	米色粉末涂层
预载装置	1. 适配器面板 (C号尺寸：28 x 155mm) 2. 布线管理轴 3. 门锁和钥匙 4. 熔接套件 (仅适用于熔接型号)


不同接口类型的容纤量

每个面板的容纤量	接口类型			
	FC	SC	ST	LC
12芯	✓	✓	✓	✓
24芯	✓	✓	✓	✓
36芯	✓	✓	✓	✓
48芯	✓	✓	✓	✓
96芯	不适用	不适用	不适用	✓

户外防水壁挂式光纤配线箱

加载选项 (预载适配器配线箱)

预载的IP65绕线式配线箱




96芯SC绕线示例
产品编号：IWP6-08-Cxxxx

物项描述		产品编号 ^{(1), (2)}
光纤芯数	待装载的面板数量	
12芯	1	IWP6-01-Cxxxx
24芯	2	IWP6-02-Cxxxx
36芯	3	IWP6-03-Cxxxx
48芯	4	IWP6-04-Cxxxx
96芯	8	IWP6-08-Cxxxx

(1) "Cxxxx" 指面板选项，请从115~117页选择完成产品编号
(2) 与光纤配线箱一起订购适配器面板时，面板会在发货前预装入配线箱内

预载的IP65熔接式配线箱




48芯SC熔接示例
产品编号：IWS6-04-Cxxxx

物项描述		产品编号 ^{(1), (2)}
光纤芯数	待装载的面板数量	
12芯	1	IWS6-01-Cxxxx
24芯	2	IWS6-02-Cxxxx
36芯	3	IWS6-03-Cxxxx
48芯	4	IWS6-04-Cxxxx
96芯	8	IWS6-08-Cxxxx

(1) "Cxxxx" 指面板选项，请从115~117页选择完成产品编号
(2) 与光纤配线箱一起订购适配器面板时，面板会在发货前预装入配线箱内

空载选项 (不带适配器配线箱)


空载的IP65绕线式配线箱



物项描述		产品编号
光纤芯数	待装载的面板数量	
不适用	0	IWP6

* 该配线箱配备布线管理轴，可用于内部光缆布线管理，客户可以从115~117页自由选择适配器面板
** 如果单独订购带有第115~117页上所示产品编号的适配器面板，这些适配器面板将会单独打包发运

空载的IP65熔接式配线箱



物项描述		产品编号
光纤芯数	待装载的面板数量	
不适用	0	IWS6

* 该配线箱配备光纤熔接盒，可用内部光纤熔接，客户可以从115~117页自由选择适配器面板
** 如果单独订购带有第115~117页上所示产品编号的适配器面板，这些适配器面板将会单独打包发运